

Screen Corti Metallic



Una solución perfecta para la protección solar

Nuestra Visión: Satisfacer las demandas de la arquitectura moderna, cuidando la salud y el medio ambiente.

Nuestra Motivación: Desarrollar textiles que protegen contra los rayos solares y permiten apreciar el panorama en el exterior.

Características principales del tejido Screen Corti Metallic

Resistencia al fuego en concordancia con la normativa DIN 4102B1

Certificado por OEKOTEX 100 la marca mundial para textiles sin sustancias nocivas

Protección contra los rayos ultravioleta

Tejido Sin PVC


Al eliminar el PVC en la composición de éste tejido contribuimos así al cuidado del medio ambiente durante su manufactura y deshecho.

No contiene compuestos volátiles orgánicos.


No expelle dioxinas




Enrollable



Vertical



Panel



Composición 100 % PES / Trevira CS

Gramaje 190 grs/ m2

Espesor 0,40 mm

Apertura tejido 3%

Ancho máximo 240 cm

Resistencia al fuego DIN 4102 - B1

Corte requerido Corte en frío


Utilización Enrollables, verticales y paneles




Gama de Colores Screen Corti Metallic




Negro




Gris




Perla




Piedra Claro



Marrón



Crema



Lila Claro

Especificaciones Técnicas Screen Corti Metallic

Color	Transmisión Luminica	Transmisión Solar	Transmisión UV	Reflexión Luminica	Reflexión Solar	Absorción Luminica	Absorción Solar	Factor de Abertura	Factor G	Coefficiente de Sombra
Negro	2	6	3	44	47	54	47	3	45	62
Gris Claro	8	8	7	48	50	44	42	3	44	61
Piedra Claro	7	7	6	47	49	46	44	3	44	61
Lila Claro	4	6	5	48	50	48	44	3	44	61
Perla	7	7	6	46	48	47	45	3	44	61
Marrón	5	7	5	45	47	50	46	3	45	62
Crema	7	7	6	47	48	46	45	3	45	62